





PoliMate

YOUR EPS SOLUTIONS



Ficha técnica

Modelo MP03

sonensimeDi	Ancho cámara de moldeo	1240mm
	Largo piezas cada ciclo	1500mm
	Altura cámara de moldeo	160+360mm adaptable
	Medidas exteriores sin perfiladora	16500x2900x3800mm
	Medidas exteriores con perfiladora	27000x2900x3800mm
ØesionnexCo	Vapor	DN80
	Agua enfriamiento	1" ½
	Agua condensador	2" ½
	Aire comprimido	1" ½
	Desagüe	DN125
smonsuCo (barsiònPre) es	Capacidad del condensador vacío	400 lt
	Capacidad útil de la tolva de carga	4x196lt
	Nº de tomas para los inyectores	4x12
	Vapor	3,5
	Aire comprimido	7
	Agua	4
	Energía eléctrica	10 kWh/h
Vapor	130÷170Kg/h	
Aire comprimido	20 m³/h	
Agua en enfriar	15 m³/h	
Tensión	400V~/50Hz	
Potencia instalada	kW 25	

Características técnica

Estructura en acero compacta y estudiada para ser fácilmente transportable, caracterizada por una cámara de moldeo horizontal componible y de altura variable. Realización de piezas con longitud modificable con o sin la introducción de perfiles metálicos. Corte de la pieza con cortadora móvil controlada por encoder. Pintura con base de poliuretano con tratamiento anticorrosivo. Desplazamiento molde de tipo oleodinámico. Depósitos CE para carga de material. Instalación racional de distribución de energías y válvulas conectadas con uniones embreadas. Condensador de alto rendimiento. Componentes comerciales de empresas multinacionales presentes en todo el mercado mundial. Instalación neumática con sistema de electroválvulas compacto y grupo de filtrado con sistema de seguridad. Control electrónico proporcional de las presiones de vaporización, de inyección del material y aire de desmoldeo, seleccionables desde el panel de comando. Visualización simultánea de todos los parámetros y tiempos del proceso productivo. Panel operador táctil con sistema de auto diagnóstico para la visualización de anomalías y sus causas. Archivo de 50 recetas de ciclo. Entrega del soporte de memorización del backup de los programas de proceso para una rápida restauración del funcionamiento en caso de avería.



PoliMate

YOUR EPS SOLUTIONS