
**Dati tecnici**
**Modello MP04**
**Caratteristiche standard**
**Dimensioni**

Larghezza camera di stampaggio	1400mm
Profondità camera di stampaggio	1400mm
Altezza camera di stampaggio	200+350mm regolabile
Ingombro	3730x6400x3620mm

**Attacchi Ø**

Vapore	DN80
Acqua raffreddamento	1" ½
Acqua condensatore	2" ½
Aria compressa	1" ½
Scarichi	DN125

**Pressioni (bar)**


Capacità condensatore	400 lt
Capacità serbatoio di caricamento	4x196lt

Attacchi iniettori	4x12
--------------------	------

Vapore	3,5
Aria compressa	7
Acqua	4

**Consumi**

Energia elettrica	10 kWh/h
Vapore	130+170Kg/h
Aria compressa	20 m³/h
Acqua processata	15 m³/h
Tensione	400V~/50Hz
Potenza installata	kW 25

Struttura in acciaio compatta e studiata per essere facilmente trasportabile, caratterizzata da una camera di stampaggio orizzontale componibile e di altezza variabile. Realizzazione di prodotti a lunghezza fissa oppure in continuo (in base al modello) con dimensioni ed altezze variabili. Verniciatura poliuretana con trattamento anticorrosivo. Movimento stampo di tipo oleodinamico. Serbatoi  per caricamento materiale. Razionale impianto di distribuzione energie e valvole collegate con giunti rapidi a flangia. Condensatore ad alto rendimento. Componentistica elettrica ed elettronica dei massimi livelli. Impianto pneumatico con sistema di elettrovalvole compatto e gruppo di filtraggio dotato di sistema di sicurezza. Controllo elettronico proporzionale delle pressioni di vaporizzazione e di iniezione materiale, impostabili da pannello di comando. Rilevamento e visualizzazione simultanea di tutti i parametri e i tempi del processo produttivo. Pannello operatore touch-screen implementato con sistema di auto-diagnosi per la segnalazione di anomalie e sue cause. Archiviazione di 50 ricette-ciclo. Fornitura del supporto di memorizzazione del backup dei programmi di processo per un ripristino immediato del funzionamento in caso di guasto.