



Scheda Tecnica

PS01 PER SERIGRAFIA SU CASSE DI POLISTIROLO

| | |
|--|--|
| Dimensione massima casse stampabili (HxLxP mm) | 900 x 600 x 300 |
| Produzione oraria | 550 ÷ 700 casse/h |
| Dimensioni (HxLxP mt) | 2 x 1,5 x 10 (1 colore) 2 x 1,5 x 17 (2 colori) |
| Potenza installata | 13 kW (1 colore) 19 kW (2 colori) |

Caratteristiche

La macchina per stampa serigrafica PoliMate serie PS permette la stampa da 1-2 lati, in 1-2 colori; questo grazie alla presenza di due stazioni di serigrafia ciascuna con due spatole indipendenti. La macchina è compatibile con cassette in EPS dal profilo e dalle dimensioni variabili. Sistema di regolazione delle dimensioni delle cassette in ingresso.

Forno di asciugatura iniziale per eliminare i residui di umidità dagli elementi in EPS prima della verniciatura. Due stazioni di stampa serigrafica, ciascuna dotata di due spatole di verniciatura a comando indipendente, una su ciascun lato dell'elemento da verniciare. Due forni di essiccazione a monte di ciascuna stazione di stampa.

Quadro comandi completo di PLC e PANNELLO OPERATORE con interfaccia touch-screen dotato di un efficiente sistema di gestione del ciclo operativo. Impianto pneumatico realizzato con sistema di elettrovalvole e gruppo di filtraggio

